


Productinformatieblad



Naam van de leverancier of het handelsmerk:		Paulmann Licht GmbH	
Adres van de leverancier:		Quezinger Feld 2, DE-31832 Springe-Völksen	
Typeaanduiding:		28929	
Lichtbrontype:		Andere als aufgezhält	
Gebruikte verlichtingstechnologie:	Andere als aufgezhält	Niet-gericht of gericht:	DLS
Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)	GU10		
Netspanning of niet-netspanning:	MLS	Geconnecteerde lichtbron (CLS):	neen
Lichtbron met regelbare kleur:	neen	Omhulsel:	geen omhulsel
Lichtbron met hoge luminantie:	neen		
Antiverblindings scherm:	neen	Dimbaar:	nein

Productparameters

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Algemene productparameters:			
Energieverbruik in de gebruiksstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal	4	Energie-efficiëntieklasse:	G
Nuttige lichtstroom (Φ_{use}), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°)	250 in 90 °	Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld	4000
Vermogen in gebruiksstand (Pon), uitgedrukt in W	3,5	Stand-byvermogen (Psb), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0
Netwerkgebonden stand-byvermogen (Pnet) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0,00	Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waarden die kunnen worden ingesteld	80
Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en nietverlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter)	Hoogte	54	Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast 
	Breedte	51	
	Diepte	51	
Beweerd equivalent vermogen	neen	Indien ja, equivalent vermogen (W)	
Kleurcoördinaten (x en y)		0,383	
		0,386	

Parameters voor gerichte lichtbronnen:

Maximale lichtsterkte (cd)	600	Hoek van de lichtbundel in graden, of het bereik van hoeken van de lichtbundel, die kunnen worden ingesteld	36
----------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Parameters voor led- en oledlichtbronnen:

R9-waarde	0	Overlevingsfactor	100
Lumenbehoudsfactor	75		

Parameters voor led- en olednetspanningslichtbronnen:

Verschuivingsfactor ($\cos \phi_1$)	0,4	Kleurconsistentie in MacAdam-ellipsen	SDCM 6
Beweringen dat een ledlichtbron een vervanging vormt voor een fluorescentielichtbron zonder geïntegreerde ballast van een bepaalde wattage	neen	Indien ja, dan bewering dat de lichtbron een vervanging vormt (W)	
Metriek voor flikkering (Pst LM)	0,04	Metriek voor stroboscopisch effect (SVM)	0,03