
# Productinformatieblad

| | |
|---|---|
| **Naam van de leverancier of het handelsmerk:** | Paulmann Licht GmbH |
| **Adres van de leverancier:** | Quezinger Feld 2, DE-31832 Springe-Völksen |
| **Typeaanduiding:** | 83246 |
| **Lichtbrontype:** | Andere als aufgezählt |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gebruikte verlichtingstechnologie:** | Andere als aufgezählt | **Niet-gericht of gericht:** | DLS |
| **Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)** | GU5,3 | | |
| **Netspanning of niet-netspanning:** | NMLS | **Geconnecteerde lichtbron (CLS):** | neen |
| **Lichtbron met regelbare kleur:** | neen | **Omhulsel:** | geen omhulsel |
| **Lichtbron met hoge luminantie:** | neen | | |
| **Antiverblindingsscherm:** | neen | **Dimbaar:** | mit bestimmten Dimmern |

Productparameters

| **Parameter** | Waarde | **Parameter** | Waarde |
|---|---|---|---|
| ***Algemene productparameters:*** | | | |
| **Energieverbruik in de gebruiksstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal** | 53 | **Energie-efficiëntieklasse:** | G |
| **Nuttige lichtstroom (Φuse), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°)** | 675 in 90 ° | **Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld** | 2.900 |
| **Vermogen in gebruiksstand (Pon), uitgedrukt in W** | 50 | **Stand-byvermogen (Psb), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimale** | |
| **Netwerkgebonden stand-byvermogen (Pnet) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen** | | **Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waarden die kunnen worden ingesteld** | |
| **Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en nietverlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter)** – **Hoogte** | 45 | **Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast** |  |
| **Breedte** | 51 | | |
| **Diepte** | 51 | | |
| **Beweerd equivalent vermogen** | neen | **Indien ja, equivalent vermogen (W)** | |
| | **Kleurcoördinaten (x en y)** | | |
| ***Parameters voor gerichte lichtbronnen:*** | | | |
| **Maximale lichtsterkte (cd)** | | **Hoek van de lichtbundel in graden, of het bereik van hoeken van de lichtbundel, die kunnen worden ingesteld** | 38 |
| ***Parameters voor led- en oledlichtbronnen:*** | | | |
| **R9-waarde** | | **Overlevingsfactor** | |
| **Lumenbehoudsfactor** | 85 | | |
| ***Parameters voor led- en olednetspanningslichtbronnen:*** | | | |
| **Verschuivingsfactor (cos φ1)** | | **Kleurconsistentie in MacAdam-ellipsen** | |
| **Beweringen dat een ledlichtbron een vervanging vormt voor een fluorescentielichtbron zonder geïntegreerde ballast van een bepaalde wattage** | neen | **Indien ja, dan bewering dat de lichtbron een vervanging vormt (W)** | |
| **Metriek voor flikkering (Pst LM)** | | **Metriek voor stroboscopisch effect (SVM)** | |