


# Produktdatenblatt



|  |                |  |   |
|--|----------------|--|---|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten:  |                | Paulmann Licht GmbH  |   |
| Anschrift des Lieferanten:   |                | Quezinger Feld 2, DE-31832 Springe-Völksen   |   |
| Modellkennung:   |                | 88521  |   |
| Lichtquellentyp:   |                | T8 600mm   |   |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie:  | T8 600mm       | Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:  | NDLS  |
| Socketyp (oder sonstige elektrische Schnittstelle):  | G13            |  |   |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:   | NMLS           | Vernetzte Lichtquelle (CLS):   | nein  |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle:  | nein           | Hülle:   | keine Hülle   |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:  | nein           |  |   |
| Blendschutzschild:   | nein           | Dimmbar:   | nein  |
| Produktparameter   |                |  |   |
| Parameter  | Wert           | Parameter  | Wert  |
| <b>Allgemeine Produktparameter:</b>  |                |  |   |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1 000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl aufgerundet   | 18             | Energieeffizienzklasse:  | G   |
| Nutzlichtstrom (Φuse) mit der Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), einen breiten Kegel (120°) oder einen schmalen Kegel (90°) bezieht. | 1350 bei 360 ° | Ähnliche Farbtemperatur (gerundet auf die nächstliegenden 100K) oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen (gerundet auf die nächstliegenden 100K) | 2700  |
| Leistungsaufnahme im EIN-Zustand (Pon) in W  | 18             | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf zwei Dezimalstellen gerundet   |   |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Pnet) in W auf zwei Dezimalstellen gerundet  |                | Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte   | 83  |
| Äußere Abmessungen in mm, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile   | Höhe           | 604  | Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast<br> |
|  | Breite         | 26   |   |
|  | Tiefe          | 26   |   |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme   | nein           | Falls ja, Wert der äquivalenten Leistungsaufnahme (W)  |   |
| Farbwertanteile (x und y)  |                | 0,468  |   |
|  |                | 0,425  |   |
| <b>Parameter für Lichtquellen mit gebündeltem Licht:</b>   |                |  |   |
| Spitzenlichtstärke (cd)  |                | Halbwertswinkel in Grad oder Spanne der einstellbaren Halbwertswinkel  |   |
| <b>Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:</b>   |                |  |   |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex:   | 0              | Lebensdauerfaktor  | 100   |
| Lichtstromerhalt   |                |  |   |
| <b>Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:</b>  |                |  |   |
| Verschiebungsfaktor (cosφ1)  |                | Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen   |   |
| Angabe, ob die LED-Lichtquelle eine eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.                      | nein           | Falls ja, Wert der ersetzten Leistung (W)  |   |
| Flimmer-Messgröße (PstLM)  |                | Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM)  |   |